

Das IsoFOX-VMS- Unterkonstruktionssystem

VELUX®

Eine grosszügige Flachdachverglasung bringt viel Tageslicht in die Wohninnenräume. Die passgenaue IsoFOX-VMS-Unterkonstruktion (inkl. Befestigungsprofil) dient als Basis für eine einfache und schnelle Installation der VELUX Modular Skylights.

Um eine reibungslose Installation der VELUX Modular Skylights zu gewährleisten, werden von der Kambo AG werkseitig vorkonfektionierte IsoFOX-VMS-Elemente eingesetzt. Diese sind wesentlich leichter als herkömmliche Konstruktionen und mit einem Dämmkern aus PIR-Hochleistungsdämmstoff ausisoliert. Dies garantiert Ihnen Kosteneinsparungen sowie Termingarantie.

Ob betoniert oder nicht: Der Einsatz von IsoFOX VMS ist immer möglich

Wenn die Betondecke noch nicht betoniert ist, dienen die Elemente zuerst als Aussparungsschalung. Anschliessend kann der Wetterschutz zeitnah erfolgen und schlussendlich dienen sie als massgeschneiderte Montageunterkonstruktion für die VELUX

Modular Skylights. Die Unterkonstruktion kann vom Baumeister selbst oder als zusätzlicher Service auch vom Flachdach-Anbieter versetzt werden.

Sollte die Betondecke bereits betoniert sein, können die Elemente zum Aufsetzen vom Polybauer, Holzbauer oder Flachdach-Anbieter versetzt werden (inkl. Montage der VMS-Module). ▼

Weitere Informationen:

Kambo AG
Stationsweg 4
3428 Wiler bei Utzenstorf
Tel. 032 666 38 00
info@kambo.ch
www.kambo.ch

